



# PULVERIZADOR PATRIOT 250 EXTREME



Distribuidor en Bolivia:  
AGROQUIMICA BOLIVIANA S.A.

Av. 4to Anillo (entre Av. Banzer y Av. Beni) • Teléfono (591-3) 343-5289 • Web: [www.absa.com.bo](http://www.absa.com.bo) • Facebook: ABSA-Agroquímica-Boliviana-SA  
Santa Cruz - Bolivia

## PULVERIZADOR PATRIOT 250 EXTREME

MODELO	250	Sistema de Pulverización	250
* Motor	P	* Distancia entre portapicos	50,8 cm
* Case IH FPT	P	* Altura del botalón	0,50 a 2,20 m (Neumático 320x42)
* Cilindros	4	* Porta picos triple (s/picos)	P
* Alimentación	Turbo	* Capacidad del tanque de producto	2500
* Potencia	165 cv	* Tanque de agua limpia	280
* Litros	4,5	* Control electrónico de pulverización PRO700	P
* Tanque de combustible	182 l	* Sistema de control y amortiguación de barras controlados electrohidráulicamente	P
Cabina	250	* Bomba de producto centrífuga de acero inoxidable, accionada por motor hidráulico y con capacidad de	473 l/min
* Climatizada con filtro de aire acondicionado con carbón activado que evita la contaminación interna por productos químicos	P	* 5 secciones de barra accionadas a través del controlador en la cabina	P
* Palanca de propulsión con mandos de nivelación individualizada para cada barra	P	* Incorporador de producto con lavador de embalajes	36,5 l
* Instrumentación completa	P	* Piloto Automático y corte de sección automático	P
* Limpiaparabrisas	P	Freno y dirección	250
* Escalera de acceso automático, levantándose cuando el freno de mano está desconectado	P	* Dirección hidráulica	P
* Asiento ajustable	P	* Sistema de freno de mano accionado eléctricamente	P
* EzFold - Sistema de apertura de los botalones automático con el toque de un solo botón	P	Suspensión	250
* Iluminación de la cabina	P	* Independiente en las cuatro ruedas, con suspensión hidráulica activa en la parte delantera de la máquina (con resortes y cilindros hidráulicos); y con resortes y amortiguadores en la parte trasera	P
Dimensiones	250	Neumático	250
* Espacio libre	1,60 m (Neumático 320x42)	* 13,6 R38 ou 320/90 R46	P
* Peso seco	8200 kg (Neumático aro 42)	* Guardabarros	P
* Trocha ajustable entre 2,50 hasta 3,05m accionada electrohidráulicamente desde dentro de la cabina	P		
	P		
* Largo	7,2 m		
* Altura	3,7 m		
* Ancho	3,2m (trocha retraída)		
* Distancia entre los ejes	3,56 m		
* Radio de giro	6,9 m		
Transmisión	250		
* Hidrostática con 3 velocidades y tracción integral en las cuatro ruedas a través de motores hidráulicos independientes	P		
	P		
* Alteración de las velocidades con accionamiento a partir de la cabina	P		
* Sistema de asistente de tracción	P		