



FOTON 504



MOTOR		PUESTO DEL OPERADOR	
Marca	Xinchang	Cabina	Plataformado
Modelo	XC 498	Aire acondicionado	No
Número de cilindros	4	Techo + barra	Si
Potencia (HP)	50	Cinturón de seguridad	Si
Bomba inyectora	Línea	Palancas de cambios	Central
Tipo de aspiración	Natural	SISTEMA ELECTRICO	
Rotación nominal del motor	2400 rpm	Voltaje	12 V
Filtro de aire	Doble	Batería	100 A
TRANSMISION		ESTRECHO	
ESTRECHO		TABLERO DE INSTRUMENTOS	
Tipo	4 x 4	Horómetro	Si
Diferencial delantero	Manual	Presión de aceite de motor	Si
Dirección	Hidrostática	Temperatura de motor	Si
Número de marchas	8F + 8R	Luces delanteras y traseras	Si
Rango de velocidad F	2.65/34.78	Nivel de combustible	Si
Rango de velocidad R	2.33/30.49	CAPACIDAD LITROS	
Creep velocidad F	0.43/34.78	Tanque de combustible	52
Creep velocidad R	0.65/12.10	Radiador	12
Bloqueo de Diferencial	Si	Carter del motor	7
EMBLAGUE		Aceite de dirección hidráulica	
EMBLAGUE		0,8	
Tipo	Seco	Aceite de caja, eje trasero transmisión y corona	
Diámetro del disco	10 Pulgadas	27	
Accionamiento	Mecánico	Aceite de transmisión delantera	
TOMA DE FUERZA		7	
TOMA DE FUERZA		Aceite hidráulico tres puntos	
Potencia (HP)	42	12	
ACCIONAMIENTO		DIMENSIONES/ PESOS	
Accionamiento	Dependiente	Largo (metros)	3,98
Rotación	540/1000	Ancho (metros)	1,75
SISTEMA HIDRAULICO		Alto (metros)	2,13
Categoría (tres puntos)	II	Despeje mínimo	0,34
Número de acoples	4	Peso mínimo de operación (Kg)2220	2220
Capacidad de levante Kg	697	NEUMATICOS	
Control de profundidad	Si	ESTRECHO	
FRENOS		Traseros	14.9-24
FRENOS		Delanteros	8.3 - 20
Tipo	Baño/aceite	12.4 - 28	
Accionamiento	Hidráulico	8.3 - 20	
Freno de mano	Si		

