



FOTON TC5A 904



MOTOR		PUESTO DEL OPERADOR	
Marca	PERKINS	Cabina	Plataforma
Modelo	1004-4T	Aire acondicionado	Si
Número de cilindros	4	Techo + barra	Si
Potencia (HP)	90	Cinturón de seguridad	Si
Bomba inyectora	Línea	Palancas de cambios	Lateral
Tipo de aspiración	Turbo	SISTEMA ELECTRICO	
Rotación nominal del motor	2200 rpm	Voltaje	12 V
Filtro de aire	Doble	Batería	120 A
TRANSMISION		TABLERO DE INSTRUMENTOS	
Tipo	4x4	Horómetro	Si
Diferencial delantero	Manual	Presión de aceite de motor	Si
Dirección	Hidrostática	Temperatura de motor	Si
Número de marchas	16F+8R	Luces delanteras y traseras	Si
Rango de velocidad F	2.44/36.8 km	Nivel de combustible	Si
Rango de velocidad R	3.28/11.38	CAPACIDAD LITROS	
Creep velocidad F	0.49/7.36	Tanque de combustible	150
Creep velocidad R	0.66/2.28	Radiador	20
Bloque Diferencial	Si	Carter del motor	15
Transmisión delantera	Dana	Aceite de dirección hidráulica	2,5
Transmisión trasera y caja	Eaton	Aceite de caja, eje trasero transmisión y corona	46
EMBRAGUE		Aceite de transmisión delantera	7,3
Tipo	Seco	Aceite hidráulico tres puntos	20
Diámetro del disco	12 pulgadas	DIMENSIONES/ PESOS	
Accionamiento	Mecánico	Largo (metros)	4,39
TOMA DE FUERZA		Ancho (metros)	2,04
Potencia (HP)	75	Alto (metros)	2,81
Accionamiento	Independiente	Despeje mínimo	0,38
Rotación	540/1000	Peso mínimo de operación (Kg)	3990
SISTEMA HIDRAULICO		NEUMATICOS	
Categoría (tres puntos)	II	Traseros	18.4 - 30
Número de acoples	4	Delanteros	11.2 - 24
Capacidad de levante Kg	1600		
Control de profundidad	Si		
FRENOS			
Tipo	Baño/aceite		
Accionamiento	Hidráulico		
Freno de mano	Si		

