



COSECHADORA DE GRANOS AF 9240



Distribuidor en Bolivia:
AGROQUIMICA BOLIVIANA S.A.

Av. 4to Anillo (entre Av. Banzer y Av. Beni) • Teléfono (591-3) 343-5289 • Web: www.absa.com.bo • Facebook: ABSA-Agroquímica-Boliviana-SA
Santa Cruz - Bolivia



COSECHADORA DE GRANOS AF 9240

MODELO	AF 9240
Motor Marca	Case IH cursor FPT
Tipo / capacidad (cm3) / fase de emisión	6 cilindros, turbo aftercooler / 15 900 en estadio IV
max R120 ECE potencia a 2000 rpm (kw / cv (cv))	466/643
depósito de gasolina, diesel / área (l)	1200/166
Tracción	AF 9240
transmisión	4 velocidades hidrostáticas
eje de dirección ajustable para trabajo pesado	*
Tipo de transmisión final	planetario
eje trasero accionado	*
bloqueo del diferencial	*
Cabina del operador	AF 9240
lujo de la cabina (cabina confort, además: espejos electricos, sombrillas, volante de cuero, caja térmica desmontable, añaden espacio de almacenamiento, semi - opción activa asiento de cuero guamecido Añadido	*
Sistemas avanzados de cultivo (AFS)	AF 9240
monitoreo de rendimiento y humedad / mapeo agricultura de precisión AFS listo y orientación listo	*
Características generales de la máquina	AF 9240
longitud - alimentador al panel de ajuste trasera (mm)	8,050
distancia entre ejes (mm)	3,752
altura mínima (transporte) (mm)	3,980
ancho con neumáticos más estrechos armarios - min (mm)	3,490
peso aproximado de máquina (kg)	19,200
Cabezal	AF 9240
Case IH fija / variable de la cuchilla de cabezal (2030/3050 gama) cabezal Draper (rango 3152), cabezal flexible (rango 3020) anchura de trabajo (m) Cabezal de maíz 4400 gama rígida / plegable Cabezal recolector 3016 ancho de trabajo gama	
Trilla / separación	AF 9240
Tipo de accionamiento del rotor	
Rango de velocidad del rotor (rpm)	220 - 1,180 (3 rangos)
Diámetro del rotor y la longitud (mm)	762/2,638
Área de separación total (m2)	2,98
Trilla / módulos que separan ángulo de envoltura	180
Número de trilla módulos / separan	2/2
Sistema de limpieza	AF 9240
tamiz cascada	*
ancho de la zapata de limpieza (mm)	1,580
capacidad de nivelación	12,1
área de tamiz total bajo el control del ventilador (m2)	6,5
Ventilador de limpieza	AF 9240
Rango de velocidad de ventilador (rpm)	
Sistema de retorno	AF 9240
tailing tipo de retorno	
Grain tank / unloading	AF 9240
de control en la cabina de cubiertas de la tolva	*
Capacidad del depósito de grano (l)	
tasa de descarga (E / S)	113 / opcional 159
descarga de longitud barrena efectiva, medida a partir de mediados de combinar a punta de sinfin de descarga (estándar / opcional) (m)	
Straw chopper & spreader	AF 7240
Picador de paja / batidor	
número de cuchillas: chopper / barra de bar	
tipo esparcidor	