

LOVOL

AGRICULTURE



Lovol Heavy Industry Co. Ltd.

TE 354

4to Anillo entre Av. Banzer y Av. Beni
+(591)(3) 3435289 · 3415995 · 3415997 · 9304848
info@absa.com.bo © AgroQuimicaBoliviana
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
www.absa.com.bo

ABSA

TRACTOR TE 354

LOVOL
AGRICULTURE

Características técnicas

Motor	Lovol / 4L22	
Potencia (hp)	35	
Numero de cilindros / Tipo	4 / natural	
Cilindrada (cc)	2.160	
Rotación nominal del motor (rpm)	2350	
Torque máximo (Nm) @ 1600 rpm	≥ 124	
Potencia en PTO (Kw/hp)	21,9/29,4	
Capacidad de combustible (lt)	30	
TRANSMISIÓN		
Tipo	Sincronizada	
Velocidades	8F + 8R	
Rango de velocidades: Frente/Retro (km/h)	1,71 – 25,76 / 1,51 – 24,00	
Bloqueo del diferencial trasero	Mecánico	
Freno de servicio	Disco seco / Mecánico	
EJE DELANTERO		
Eje delantero	4WD	
Accionamiento	Mecánico	
Radio de giro con freno desactivado (m)	3.5 ± 0.3	
Radio de giro con freno activado (m)	3.2 ± 0.3	
TOMA DE FUERZA		
Accionamiento	Mecánico	
Velocidades	540/1000 rpm	
SISTEMA HIDRÁULICO		
Caudal del sistema hidráulico	19 lt/mn	
Tipo de bomba	De engranaje, centro abierto	
Control de levante hidráulico	Combinado de fuerza y posición, control flotante	
Capacidad de levante a 610 mm de la rótula (kg)	720	
Categoría del levante hidráulico	Categoría I	
Nº de válvulas remotas	2	
Dirección	Hidráulica	
Barra de tiro	Oscilante	
DIMENSIONES Y PESO		
Longitud (c/pesas) (mm)	3450	
Ancho (mm)	1515	
Alto (mm)	2051	
Distancia entre ejes (mm)	1805	
Peso con lastre (kg)	1.280	
RODADOS		
Delantero	7.5 x 16	
Trasero	11.2 x 24	