



Farmall **80 JXM**
Farmall **90 JXM**

4to Anillo entre Av. Banzer y Av. Beni
+(591)(3) 3435289 · 3415995 · 3415997 · 9304848
info@absa.com.bo
f AgroQuimicaBoliviana
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
www.absa.com.bo

ABSA

ESPECIFICACIONES

Modelos	Farmall 80 JXM	Farmall 90 JXM
Motor		
Marca/Modelo	FPT/S8000	
Nivel de emisiones	Tier III	
Nº de cilindros/Aspiración	4/Turboalimentado	
Cilindrada	3.908 cc	
Potencia nominal del motor @ 2.300rpm (hp)	80	88
Torque máximo @ 1.400rpm (Nm)	310	340
Capacidad del tanque de combustible	90 L	
Transmisión		
Tipo	Powershuttle	
Nº de marchas	12F + 12 R	
Embrague	Doble disco - Diámetro 11"	
Accionamiento del diferencial trasero	Mecánico	
Freno	Disco en baño de aceite	
Barra de tiro	Oscilante	
Toma de fuerza		
Tipo	Independiente	
Accionamiento	Mecánico	
Velocidades	540 – 540 E rpm	
Sistema hidráulico		
Tipo	Abierto	
Caudal máximo de la bomba	54 L/min	60 L/min
Velocidades	540 – 540 E rpm	
Nº de válvulas remotas	3	
Levante hidráulico	Cat II	
Capacidad máxima de elevación a 610 mm del ojal	2.500 kg	
Eje delantero		
Tipo	4 WD	
Actuación	Mecánica	
Bloqueo del diferencial	Tipo Pin Type	
Dirección		
Tipo	Hidrostática	
Bomba	Exclusiva	
Caudal	31 L/min	
Pesos y Dimensiones		
Peso sin lastre	3.250 kg	
Longitud	4131 mm	
Altura	2482 mm	
Ancho	2087 mm	
Distancia entre ejes	2258 mm	
Neumáticos		
Delanteros 4WD	12.4x24R1 6PR	
Traseros 4WD	18.4x30R1 10 PR	
Contrapesos		
Delanteros	6x40 kg	
Traseros	2x55 kg Cada lado	