

LOVOL

AGRICULTURE

Lovol Heavy Industry Co. Ltd.

TB 504



4to Anillo entre Av. Banzer y Av. Beni
+(591)(3) 3435289 · 3415995 · 3415997 · 9304848
info@absa.com.bo ⓘ AgroQuimicaBoliviana
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
www.absa.com.bo

ABSA

TRACTOR TB 504

LOVOL
AGRICULTURE

Características técnicas

Motor	Lovol / QC498	
Potencia (hp)	50	
Numero de cilindros / Tipo	4 / natural	
Cilindrada (cc)	3.168	
Rotación nominal del motor (rpm)	2400	
Torque máximo (Nm) @ 1600 rpm	≥ 124	
Potencia en PTO (Kw/hp)	31,2/41,8	
Capacidad de combustible (lt)	42	
TRANSMISIÓN		
Tipo	Sincronizada	
Velocidades	12F + 12R	
Rango de velocidades: Frente/Retro (km/h)	2,65 – 34,78 / 2,33 – 30,49	
Bloqueo del diferencial trasero	Mecánico	
Freno de servicio	Disco seco / Mecánico	
EJE DELANTERO		
Eje delantero	4WD	
Accionamiento	Mecánico	
Radio de giro con freno desactivado (m)	4.3 ± 0.3	
Radio de giro con freno activado (m)	3.8 ± 0.3	
TOMA DE FUERZA		
Accionamiento	Mecánico	
Velocidades	540/1000 rpm	
SISTEMA HIDRÁULICO		
Caudal del sistema hidráulico	22 lt/mn	
Tipo de bomba	De engranaje, centro abierto	
Control de levante hidráulico	Combinado de fuerza y posición, control flotante	
Capacidad de levante a 610 mm de la rótula (kg)	1.400	
Categoría del levante hidráulico	Categoría II	
Nº de válvulas remotas	2	
Dirección	Hidráulica	
Barra de tiro	Oscilante	
DIMENSIONES Y PESO		
Longitud (c/pesas) (mm)	3980	
Ancho (mm)	1650	
Alto (mm)	2130	
Distancia entre ejes (mm)	1990	
Peso con lastre (kg)	2.320	
RODADOS		
Delantero	8.3 x 20	
Trasero	14.9 x 24	